

## 高性能空気清浄機エアイーサー 製品機能詳細一覧

形式		B-150	C-100	D-1000	備考
倉庫		有り	有り	注文生産	
電源(V)		AC100	DC12	AC100	
風量(m <sup>3</sup> /h)	強	130	110	1100	
	中	110	95	850	
	弱	85	75	700	
使用電力(W)	強	26	9	175	
	中	19	6.2	92	
	弱	14	5.2	60	
騒音値 (デジベル)	強	39	41	54	
	中	33.5	35	52	
	弱	29	33	47	
大きさ (cm)	W	65	40.9	70	
	L	23	22.4	40	
	H	72.5	45.5	190	
総重量 (kg)		30	11.1	125	
対応床面積 (m <sup>2</sup> )		15 (9畳)	10 (6畳)	100 (60畳)	換気 4回/Hで見ている
ラフフィルタ (mm)		200×455	170×180×2	600×455×1	サランネット
フィルタ (mm)		200×455 1枚	190×150×2 2枚	200×455×3 3枚	殺菌・酵素30t
カートリッジ本数		3本	2本	6本	改質活性炭カートリッジ
設置形態		床置	床置(卓上可)	床置	
主要材質		鋼板	アルミ合金	鋼板	
風吹出方向		上部・前部	前部	前部	